

N° LED (doppia emissione)	W	Lm ca				R / V / B		
↑03	3,6	330	350 mA /24V	IP40	DIFFUSA	-	-	3000K 4000K 6000K
↓03 ↓07	3,6 8,4	330 770	350 mA /24V	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	3000K 4000K 6000K

modello	descrizione	Dimensioni Ø60 x 600mm	Rosone di fissaggio Ø80mm
	<p>Corpo illuminante a led in alluminio, da sospensione a soffitto, doppia emissione, schermo in policarbonato opale/trasparente.</p> <p>Viene fornito con 2 m di cavo portante trasparente per il collegamento elettrico.</p> <p>Installazione, da interno su qualsiasi superficie rigida, fissaggio tramite due viti con apposito rosone.</p>		

Collegamento elettrico in serie 350mA	Collegamento elettrico in parallelo 24V
<p>Prima di iniziare il collegamento togliere la tensione di rete ed eseguire tutti i collegamenti.</p>	

<p><b>CE</b> Conforme alle normative europee EN 60598-1 e alla direttiva 2002/95/CE (RoHS)</p>	<p><b>III</b> Classe III (apparecchi alimentati con tensione inferiore ai 50v). Esclude la messa a terra</p>	<p><b>M</b> Idoneo ad essere inserito nei mobili</p>	<p><b>F</b> Idoneo ad essere montato su superfici normalmente incombustibili</p>	<p><b>Made in Italy</b> Progettato, prodotto e assemblato in Italia</p>
--	--	--	--	---